# ? CentOS 7 ????? OxOOL

- □□□　□ CentOS 7 □□□□□　(□□□　) □□□□　　　　　CentOS 7 □□　OxOOL □□□□□□□□□　　　　　　　　SELinux □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□　　　　　　　　　　　root □□□□□□□□□

- □□□□□□□□　　　　　OxOOL

```
sudo systemctl stop oxool
sudo systemctl disable oxool
```

- □□□□　　　OxOOL □□□□□

```
sudo yum install epel-release -y
sudo yum update -y
sudo yum install git yum-utils libpcap libcap-devel poco-devel ccache python36-polib python36-lxml -y
sudo yum install libtool gcc-c++ fontconfig-devel cppunit-devel pam-devel rpm-build -y
```

- □□□□□　　　Node.js

```
curl -fsSL https://rpm.nodesource.com/setup_16.x | sudo bash -
sudo yum install nodejs -y
```

- □ OxOOL □□□　clone □□

```
git clone https://github.com/OSSII/oxool-community.git
```

- □□□□　　　OxOOL □□

```
cd oxool-community
./autogen.sh
./configure
make dist
rpmbuild -tb oxool-x.x.x.tar.gz #□□□□□□□□□□clone □□□□□□□□□□□□□□□□ oxool-3.2.11.tar.gz □□□□□□□□□□ oxool-x.x.x.tar.gz □□□□□□□□□□□
```

- □□□□□　　　rpm □□□□□□□

```
~/rpmbuild/RPMS/x86_64
```

\u2610\u2610\u2610\u2610\u2610\u2610\u2610\u2610\u2610\u2610\u2610\u2610\u2610\u2610

---