

? CentOS 7 PVE LXC ?????(???)

- 1. PVE 2. centos-7-default_20190926_amd64.tar.xz 3. LXC 4.

節點 'pve1' 上的儲存 'local'

概觀	<div>還原 移除 範本 上傳 顯示設定內容</div>
內容	名稱
權限	<div>ISO 映像 (5 Items)</div> <div>CentOS-7-x86_64-Minimal-1908.iso</div> <div>CentOS-8.1.1911-x86_64-boot.iso</div> <div>ubuntu-18.04.1-desktop-amd64.iso</div> <div>ubuntu-18.04.4-desktop-amd64.iso</div> <div>ubuntu-18.04.4-live-server-amd64.iso</div> <div>容器範本 (2 Items)</div> <div>centos-7-default_20190926_amd64.tar.xz</div> <div>ubuntu-18.04-standard_18.04.1-1_amd64.tar.gz</div>

- 5. CT 6. 7.

建立: LXC 容器



一般

範本

啟始磁碟

CPU

記憶體

網路

DNS

確認

節點: pve1

CT ID: 105

主機名稱: oxool-lxc-test

無特權容器: ☐

資源集區:

密碼:

確認密碼:

SSH 公開金鑰:

載入 SSH 金鑰檔案

? 說明

進階 ☒

返回

繼續

建立: LXC 容器



一般

範本

啟始磁碟

CPU

記憶體

網路

DNS

確認

Key ↑	Value
cores	2
hostname	oxool-lxc-test
memory	2048
nameserver	8.8.8.8
net0	bridge=vbr0,name=eth0,ip=192.168.3.211/32,gw=192.168.3.1,firewall=1
nodename	pve1
ostemplate	local:vztmpl/centos-7-default_20190926_amd64.tar.xz
pool	
rootfs	OSSIIPVE1:8
searchdomain	8.8.8.8
swap	2048
vmid	105

☐ 建立完成後開機進階 ☒

返回

完成

Task viewer: CT 105 - 建立



輸出

狀態

停止

```
extracting archive '/var/lib/vz/template/cache/centos-7-default_20190926_amd64.tar.xz'
Total bytes read: 422809600 (404MiB, 55MiB/s)
Detected container architecture: amd64
Creating SSH host key 'ssh_host_ecdsa_key' - this may take some time ...
done: SHA256:v9clmA/kbCbgeoJG1XG0zkt2GEgD4jQjVT7kh0ik0A0 root@oxool-lxc-test
Creating SSH host key 'ssh_host_rsa_key' - this may take some time ...
done: SHA256:DrDj/hQMM9jr8I3Td721i0CRtpHcGt6WkOJ4Hlo5z9s root@oxool-lxc-test
Creating SSH host key 'ssh_host_dsa_key' - this may take some time ...
done: SHA256:JxIzMaRfoPj2eoiYAXaQOSFNdn0eICnCH1L9gV60Ws root@oxool-lxc-test
Creating SSH host key 'ssh_host_ed25519_key' - this may take some time ...
done: SHA256:s6y4Na/X9+m95rUW85OM5QFc8cNnDQthVcQitUEDlBU root@oxool-lxc-test
TASK OK
```

- 在 /etc/yum.repos.d/ 目录下创建文件 oxool.repo

```
yum install vim openssh* net-tools unzip wget -y
cd /etc/yum.repos.d
wget --no-check-certificate http://www.oxoffice.com.tw/yum.repo/oxool-community.repo
yum update -y
yum groupinstall "OxOOL Community Group" -y
```

- 在 /etc/systemd/system/ 目录下创建文件 oxool.service

```
systemctl enable oxool
reboot
```

- 在 /etc/hosts 文件中添加 OxOOL Community 的 IP

```
netstat -tlnp
```

在 /etc/hosts 文件中添加 OxOOL Community 的 IP

```
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 127.0.0.1:9981          0.0.0.0:*               LISTEN      1049/oxool
tcp6       0      0 :::9980                 :::*                   LISTEN      1049/oxool
```

在 /etc/hosts 文件中添加 OxOOL Community 的 IP

→ 在 /etc/hosts 文件中添加 OxOOL Community 的 IP

OxOOL 的 IP

LXC 的 IP

Revision #8

Created 16 June 2020 07:03:46 by kevin

Updated 6 April 2021 03:34:27 by Jeff Huang