□ Ubuntu 18.04 □□□□□ OxOOL

- □□□ □ Ubuntu 18.04 □□□□□ (□□□) □□□□□ Ubuntu 18.04 □□ OxOOL □□□□□□

- □□□□□□□□ OxOOL

```
sudo systemctl stop oxool
sudo systemctl disable oxool
```

- □□ git □□

```
sudo apt install git -y
```

- □ OxOOL □□□ clone □□

```
git clone https://github.com/OSSII/oxool-community.git
```

- □□ Ubuntu 18.04 □□□□□□□□□

```
cd oxool-community
./install_build_require_ubuntu.sh
```

- □□□□□ Node.js

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
sudo apt install -y nodejs
```

- □□□□□□□ OxOOL

□□□ oxool-cummunity □□□□□□□□□□□□□□□

```
cd oxool-community
./autogen.sh # □□□□□□□□□□□ fontconfig□□□□ libfontconfig1-dev□□□□□□ Poco □□□□□□□□ libpoco-dev
make -j2
```

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

```
[sudo] password for oxoffice:
```

□□

```
make run
```

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

```
Ready to accept connections on port 9980.
```

- □□ OxOOL deb □□

□□□□□□□□□□

```
debuild -b -uc -us # □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ oxool-community □□□□ git clean -fdx
□□□□□□□□□□□□□
```

□□□□□ deb □□□□□□□□□□□□□□

```
cd ..
ls oxool_3.x.x-1.community_amd64.deb
```

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Revision #11
Created 2020-05-19 09:33:52 UTC by kevin
Updated 2022-12-14 03:27:53 UTC by Jeff Huang