安裝基本系統

Rocky Linux 8 系統安裝的部份，可以參考 Rocky Linux 8 基本安裝 文件，本文安裝的元件及版本列表如下：

MariaDB 10.x 系列



和 CentOS 7 系列的不同， Rocky Linux 8 預設就可以直接安裝 MariaDB 10
系列的版本，不需要再額外建立第三方 yum repo 設定檔， MariaDB 10 系列版本的效能改善明顯，並且支援
Galera Cluster 的叢集架構，非常高效。

Apache 2.4 系列



Rocky Linux 8 依舊採用 httpd 2.4 系列的版本，不過由於 CentOS 7 最新的版本僅到 2.4.6，而 Rocky Linux 已經支援到 2.4.37，這中間仍有不小差異， 2.4.6 更多著重在安全性及穩定性的更新，而 2.4.37 會提供更多功能及效能上的改進優勢。

PHP 8.x系列



比較讓我意外的是， Rocky Linux 8 預設採用的 PHP 版本仍是 7.2 系列，在此我們會以 PHP 8
來進行佈署示範，以 PHP 官方 提供的資訊來說， 7.2 版本已經在 2021 年 1 月停止維護， 7.4 版本即將在 2022 年 11 月停止維謢護，故目前建議可以考慮評估 8.0 或是之後的 8.1 版本。

phpMyAdmin 5.2 系列



目前在 Rocky Linux 8 上，暫時只能以 tarball 型態安裝 phpmyadmin (基本上我希望儘量都用 RPM 模式安裝，以減少更新的複雜度 )，日後若有出 RPM 封裝的 Repo 的話，會再另行更新安裝方式。

Revision #4
Created 2022-05-31 06:51:33 UTC by kevin

Updated 2022-06-01 06:03:37 UTC by kevin