



本地化設定


 鍵盤(K)
中華民國 (臺灣語)

 語言支援(L)
繁體中文 (台灣)


 時間與日期(T)
美洲/紐約 時區

用戶設定

 Root 密碼
Root 帳號已停用。


 建立使用者(U)
尚未建立使用者

軟體


 安裝來源位置(I)
本地端媒體

 選擇軟體(S)
Server

系統

 安裝目標位置(D)
已選擇自動磁碟分割

 KDUMP
已啟用 Kdump

 網路與主機名稱(N)
未連線

 安全政策 (S)
沒有選擇個人資料

退出(O)

開始安裝(B)

我們不會更動到您的磁碟，直到您按下「開始安裝」為止。

 在繼續下個步驟之前，請先完成有標記此圖示的項目。



完成(D)

tw

求助!

裝置選取

請選取您想要安裝的目標裝置。直到您按下主選單的「開始安裝」按鈕為止，我們都不會碰觸它們。

本地端標準磁碟

32 GiB



QEMU QEMU HARDDISK

sda / 32 GiB 可用

我們不會更動到留在此處未選取的磁碟。

特殊磁碟與網路磁碟

加入磁碟(A)...

我們不會更動到留在此處未選取的磁碟。

儲存裝置組態

自動(U)

自訂(C)

[完整磁碟摘要與開機載入器\(F\)...](#)

已選取 1 顆硬碟；空間：32 GiB；剩餘：32 GiB [重整\(R\)...](#)



新 Rocky Linux 8 安裝程序

您尚未為您的 Rocky Linux 8 安裝建立任何掛載點。您可以：

- [點按這裡讓系統自動建立\(C\)](#)。
- 點按「+」鈕方建立新的掛載點。

新的掛載點會使用下列磁碟分割規劃(N)：

標準分割區

Encrypt automatically created mount points by default:

Encrypt my data.

當您為您的 Rocky Linux 8 安裝建立掛載點時，您可在此處檢視其詳細資料。

+

可用空間
32 GiB

總計空間
32 GiB

已選擇 1 個儲存裝置(S)

全部重設(R)

|||||

2 |||||

SWAP |||

Linux |||||

demo ||||| 4096MB

|||||

x 2 |||||

+

|||||

swap |||||

4096

|||||

加入新的掛載點

在建立下列掛載點之後，
將有更多自訂選項可供使用。

掛載點(P)：

swap

欲使用容量(C)：

4096

取消(C)

新增掛載點(A)

變更的摘要

在您返回主選單並選擇安裝後，您的自訂設定會對您所選的磁碟產生下列更動：

命令	動作	類型	裝置	掛載
1	摧毀格式	Unknown	QEMU QEMU HARDDISK (sda)	
2	建立格式	分割表 (MSDOS)	QEMU QEMU HARDDISK (sda)	
3	建立裝置	partition	QEMU QEMU HARDDISK 上的 sda1	
4	建立裝置	partition	QEMU QEMU HARDDISK 上的 sda2	
5	建立格式	swap	QEMU QEMU HARDDISK 上的 sda2	
6	建立格式	ext4	QEMU QEMU HARDDISK 上的 sda1 /	

取消並返回自訂分割(C) 接受變更(A)

5

Rocky Linux

安裝摘要

ROCKY LINUX 8 安裝

tw 求助!

本地化設定

- 鍵盤(K) 中華民國 (臺灣語)
- 語言支援(L) 繁體中文 (台灣)
- 時間與日期(T) 美洲/紐約 時區

軟體

- 安裝來源位置(I) 本地端媒體
- 選擇軟體(S) Server

系統

- 安裝目標位置(D) 已選擇自訂磁碟分割
- KDUMP 已啟用 Kdump
- 網路與主機名稱(N) 未連線
- 安全政策 (S) 沒有選擇個人資料

用戶設定

- Root 密碼 Root 帳號已停用。
- 建立使用者(U) 尚未建立使用者

退出(Q) 開始安裝(B)

我們不會更動到您的磁碟，直到您按下「開始安裝」為止。

在繼續下個步驟之前，請先完成有標記此圖示的項目。

本地化設定

鍵盤(K)
中華民國 (臺灣)

語言支援(L)
繁體中文 (台灣)

時間與日期(T)
美洲/紐約 時區

用戶設定

Root 密碼
Root 帳號已停用。

建立使用者(U)
尚未建立使用者

軟體

安裝來源位置(I)
本地端媒體

選擇軟體(S)
Server

系統

安裝目標位置(D)
已選擇自訂磁碟分割

KDUMP
已啟用 Kdump

網路與主機名稱(N)
有線網路 (ens18) 已連接

安全政策 (S)
沒有選擇個人資料

退出(Q)

開始安裝(B)

我們不會更動到您的磁碟，直到您按下「開始安裝」為止。

在繼續下個步驟之前，請先完成有標記此圖示的項目。

■■■■■■■■■■

Root ■■■■■■■■■■

ROOT 密碼

完成(D)

ROCKY LINUX 8 安裝

tw 求助!

root 是用來管理系統的帳號。請為 root 使用者訂立密碼。

Root 密碼: [.....]

良好

確認(C): [.....]

7 ■■■■

■■■ Root ■■■■■■■■■■

本地化設定

鍵盤(K)
中華民國 (臺灣語)

語言支援(L)
繁體中文 (台灣)

時間與日期(T)
美洲/紐約 時區

用戶設定

Root 密碼
Root 密碼已設定

建立使用者(U)
尚未建立使用者

軟體

安裝來源位置(I)
本地端媒體

選擇軟體(S)
Server

系統

安裝目標位置(D)
已選擇自訂磁碟分割


KDUMP
已啟用 Kdump

網路與主機名稱(N)
有線網路 (ens18) 已連接

安全政策 (S)
沒有選擇個人資料

退出(O) 開始安裝(B)

我們不會更動到您的磁碟，直到您按下「開始安裝」為止。



建立使用者

完成(D)

ROCKY LINUX 8 安裝 tw 求助!

全名(F) OSSII Kevin

使用者名稱(U) kevin

讓此使用者成為管理員(M)

需要密碼才能使用此帳號(R)

密碼(P) [masked] 良好

確認密碼(C) [masked]

進階(A)...



Rocky Linux

安裝進度

ROCKY LINUX 8 安裝

 us

已完成!

Rocky Linux 已成功安裝，且已準備好使用！
繼續並重新啟動系統就能使用囉！

重新啟動系統(R)

 使用此產品需要遵守 /usr/share/rocky-release/EULA 中的授權條款

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Kernel ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

```
Rocky Linux 8.6 (Green Obsidian)
Kernel 4.18.0-372.9.1.el8.x86_64 on an x86_64

Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

rockylinux login: _
```

Revision #2

Created 2022-05-30 09:01:11 UTC by kevin

Updated 2022-05-30 10:49:47 UTC by kevin